PR_HLÁŠENÍ _ VLA_TN__TE_H Č. 4_N7__5/14/4/14/4LE+A(__P W)

Výrobce:

1. EFFE_T_R _.A.
ul. H_uk_-B___k_ _
_5-_14 Ki_l__ P_L_KA

_. EFFE_T_R _.A.
_ _Jzi_ł W_lk_wy
__-115 _w_r_żyr P_L_KA

Harmonizovaná norma:	PN-EN 1_7_-5,__1_ Příl_l_ ZA
Zamýšlený/zamýšlené účel použití:	Izolační okenní jednotky / Pro použití v_ _t_v_lní_tví _ _t_v_lní_l_ příp_ní_l
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**CN047035\SP14BI\A\FL04\SP14BI\A\LE04** **(LE COMBI NEUTRAL 4MM\RAMKA SSP 14 BIALA\ARGON\FLOAT 4 MM\RAMKA SSP 14 BIALA\ARGON\LE 4MM)**

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:	Norma	AVCP Systems	Jednotka	Symbol	Hodnota
Bezpečnost v případě požáru – Propustnost záření	EN-1_5_1-_	1	-		NPD
Bezpečnost v případě požáru – Reakce na oheň	EN-1_5_1-1	_,4	-		NPD
Bezpečnost v případě požáru – Odolnost při vnitřním požáru	-	_,4			NPD
Bezpečnost při užívání – Odolnost vůči průniku kulí, Odolnost v případě zranění vůči ostrým hranám	EN 1___	1	-		NPD
Bezpečnost při užívání – Odolnost proti výlomu, Odolnost v případě zranění vůči ostrým hranám	EN 1_541	1	-		NPD
Bezpečnost při užívání – Odolnost proti úrazu vlivem otevírání, Odolnost v případě zranění vůči úrazu	EN _5_	_	-		NPD-NPD-NPD
Bezpečnost při užívání – Odolnost proti úrazu zůsob kyvadla, Odolnost v případě zranění (bezpečné překážky) Odolnost vůči úrazu	EN 1_ ___	_	-		NPD-NPD-NPD
Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost, Odolnost vůči úrazům způsobeným zvedáním, tlačením a pohybem	EN 57_	4	°K		4_-4_-4_
Bezpečnost při užívání - Mechanická odolnost, Odolnost vůči větru, tlaku a sání, tlumení a /nebo propustnost zatížení	-	4	MPa		45-45-45
Akustická izolace proti hluku, Příčná vzduchová neprůzvučnost - zkouška, 4-Odolnost, 5-Izolační EN 1_75_	-	4	dB	Rw(C,Ctr)	__(-1,-4)
Úspory energie a zadržování tepla – Tepelná propustnost vlastností	EN _7_	_	W/(m_·K)	Uw	_,_
Úspory energie a zadržování tepla – Radiační vlastnosti, Koeficient propustnosti	EN 41_	_	%	LT,τv	_4
Úspory energie a zadržování tepla - Radiační vlastnosti, Koeficient odrazivosti /xt./iLt.	EN 41_	_	%	LR, ρv/LR', ρ'v	17/17
Úspory energie a zadržování tepla - Radiační vlastnosti, Koeficient přímé propustnosti celkové energie	EN 41_	_	%	TE, τe, ET	_1
Úspory energie a zadržování tepla - Radiační vlastnosti, Koeficient odrazivosti přímé celkové energie	EN 41_	_	%	ER_, ρe, ER	_7
Úspory energie a zadržování tepla - Radiační vlastnosti, Koeficient odlivové propustnosti celkové energie	EN 41_	_	%	-	_5
Izolační vlastnosti/izolační vlastnosti,	14_7				
Vlastnosti výše uvedené v souladu s výrobkem jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Tato prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. __5/__11 vydává výrobce na výhradní odpovědnost výrobce uvedené výše.					

Podepsáno za výrobce a jménem jeho: Paweł Obara
Paweł Obara

V Kielce dne __/1_/___4

NPD-nebylo zjištěno
Předpokládaná hodnota vlastností, které byly stanoveny, byly vypočteny, byly zvoleny, byly vzaty v úvahu na základě výpočtu, byly vzaty v úvahu na základě dohody
Postupy a metody hodnocení shody jsou stanoveny v systému 1
Harmonizovaná technická specifikace ZKRATKY, Vysokoenergetické, EN-Evropská norma, TV-Technická specifikace, AL-Aluminium, KL-Klasifikace, Elit, Izolační-Jednoduchá izolace, Izolační-Dvojitá izolace.