

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 33.1LE/12/4/10/4LE+A(SSP 7035)



Výrobce::

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                         |                       |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Harmonizovaná norma:                                                                                                                                                                                                  |              | PN-EN 1279-5:2018 příloha ZA                                                                                                            |                       |                 |                |
| Zamýšlené/zamýšlená použití:                                                                                                                                                                                          |              | Izolační skleněná jednotka/ Pro použití ve stavebnictví a stavebních pracích                                                            |                       |                 |                |
| Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                                                                                                                                                             |              | <b>VL331N\SP12JS\A\FL04\SP10JS\A\LE04</b><br><b>(VSG 33.1 LE\RAMKA SSP 12 J SZAR\ARGON\FLOAT 4 MM\RAMKA SSP 10 J SZAR\ARGON\LE 4MM)</b> |                       |                 |                |
| <b>Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:</b>                                                                                                                                                                  | <b>Norma</b> | <b>AVCP Systems</b>                                                                                                                     | <b>Jednotka</b>       | <b>Symbol</b>   | <b>Hodnota</b> |
| Bezpečnost v případě požáru – Protipožární odolnost                                                                                                                                                                   | EN-13501-2   | 1                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost v případě požáru – Reakce na oheň                                                                                                                                                                          | EN-13501-1   | 3,4                                                                                                                                     | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost v případě požáru – Chování při vnějším požáru                                                                                                                                                              | -            | 3,4                                                                                                                                     |                       |                 | NPD            |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost vůči projektilům: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                                                                                                                  | EN 1063      | 1                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti výbuchu: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                                                                                                                     | EN 13541     | 1                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti násilnému vniknutí: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                                                                                                          | EN 356       | 3                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD-NPD-NPD    |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti nárazům kyvadla: chování v případě rozbití (bezpečné praskání) a odolnost vůči nárazu                                                                                         | EN 12600     | 3                                                                                                                                       | -                     |                 | 2B2-NPD-NPD    |
| Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost: Odolnost vůči náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům                                                                                                                | EN 572       | 4                                                                                                                                       | °K                    |                 | 40-40-40       |
| Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost: Odolnost skel vůči větru, tlaku sněhu, trvalému a/nebo působícímu zatížení                                                                                              | -            | 4                                                                                                                                       | MPa                   |                 | 45/45-45-45    |
| Ochrana proti hluku: Přímá vzduchová neprůzvučnost 3-zkouška; 4-odhad; 5-rozšíření EN 12758                                                                                                                           | -            | 4                                                                                                                                       | dB                    | Rw(C;Ctr)       | 36(-2;-5)      |
| Úspora energie a zadržení tepla – Tepelné vlastnosti                                                                                                                                                                  | EN 673       | 3                                                                                                                                       | W/(m <sup>2</sup> ·K) | U <sub>g</sub>  | 0,8            |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient propustnosti světla                                                                                                                           | EN 410       | 3                                                                                                                                       | %                     | LT,tv           | 73             |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient odrazivosti ext./int.                                                                                                                         | EN 410       | 3                                                                                                                                       | %                     | LR, pv/LR', p'v | 14/14          |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient přímé propustnosti sluneční energie                                                                                                           | EN 410       | 3                                                                                                                                       | %                     | TE, te, ET      | 43             |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient odrazivost přímé sluneční energie                                                                                                             | EN 410       | 3                                                                                                                                       | %                     | ERe, pe, ER     | 26             |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient celkové propustnosti sluneční energie                                                                                                         | EN 410       | 3                                                                                                                                       | %                     | g               | 50             |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                         |                       |                 |                |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1487                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                         |                       |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                         |                       |                 |                |
| Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. |              |                                                                                                                                         |                       |                 |                |

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

*Paweł Obara*  
Paweł Obara

V Kielce

dne

21/04/2026

NPD-neoznačená vlastnost

Pokud se objeví dvě nebo více hodnot, bude to znamenat, že první hodnota se vztahuje na první sklo, druhá na druhé sklo atd.

Potvrzení o provedení HST-Heat Soak Testu, druh rámu a sloučení s UV silikonem se nachází v nákupní dokumentaci.

Hodnoty koeficientů se vztahují na svislé zasklení, bez okenních příček a dekorací na skle.

ZKRATKY: VSG-vrstvené sklo; ESG-tvrzené; TVG-polotvrzené; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sítotisk-dekorace keramickou barvou na skle; SI-akustická fólie.