

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. ESG4LE18\4\16\33.2LE+A (SSP G)



Výrobce::

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                         |                       |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Harmonizovaná norma:                                                                                                                                                                                                  |              | PN-EN 1279-5:2018 příloha ZA                                                                                                                                            |                       |                 |                |
| Zamýšlené/zamýšlená použití:                                                                                                                                                                                          |              | Izolační skleněná jednotka/ Pro použití ve stavebnictví a stavebních pracích                                                                                            |                       |                 |                |
| Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                                                                                                                                                             |              | <b>LG04T\ZH\P\SP18SZ\A\FL04\SP16SZ\A\VL332N</b><br><b>(ESG CG PREMIUM 4MM ZAT HART\RAMKA SSP 18 SZARA\ARGON\FLOAT 4</b><br><b>MM\RAMKA SSP 16 SZ\ARGON\VSG 33.2 LE)</b> |                       |                 |                |
| <b>Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:</b>                                                                                                                                                                  | <b>Norma</b> | <b>AVCP Systems</b>                                                                                                                                                     | <b>Jednotka</b>       | <b>Symbol</b>   | <b>Hodnota</b> |
| Bezpečnost v případě požáru – Protipožární odolnost                                                                                                                                                                   | EN-13501-2   | 1                                                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost v případě požáru – Reakce na oheň                                                                                                                                                                          | EN-13501-1   | 3,4                                                                                                                                                                     | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost v případě požáru – Chování při vnějším požáru                                                                                                                                                              | -            | 3,4                                                                                                                                                                     |                       |                 | NPD            |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost vůči projektilům: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                                                                                                                  | EN 1063      | 1                                                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti výbuchu: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                                                                                                                     | EN 13541     | 1                                                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD            |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti násilnému vniknutí: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                                                                                                          | EN 356       | 3                                                                                                                                                                       | -                     |                 | NPD-NPD-P1A    |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti nárazům kyvadla: chování v případě rozbití (bezpečné praskání) a odolnost vůči nárazu                                                                                         | EN 12600     | 3                                                                                                                                                                       | -                     |                 | 1C1-NPD-1B1    |
| Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost: Odolnost vůči náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům                                                                                                                | EN 572       | 4                                                                                                                                                                       | °K                    |                 | 200-40-40      |
| Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost: Odolnost skel vůči větru, tlaku sněhu, trvalému a/nebo působícímu zatížení                                                                                              | -            | 4                                                                                                                                                                       | MPa                   |                 | 120-45-45/45   |
| Ochrana proti hluku: Přímá vzduchová neprůzvučnost 3-zkouška; 4-odhad; 5-rozšíření EN 12758                                                                                                                           | -            | 4                                                                                                                                                                       | dB                    | Rw(C;Ctr)       | 38(-2;-7)      |
| Úspora energie a zadržení tepla – Tepelné vlastnosti                                                                                                                                                                  | EN 673       | 3                                                                                                                                                                       | W/(m <sup>2</sup> ·K) | U <sub>g</sub>  | 0,5            |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koeficient propustnosti světla                                                                                                                            | EN 410       | 3                                                                                                                                                                       | %                     | LT,tv           | 73             |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koeficient odrazivosti ext./int.                                                                                                                          | EN 410       | 3                                                                                                                                                                       | %                     | LR, pv/LR', p'v | 17/16          |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koeficient přímé propustnosti sluneční energie                                                                                                            | EN 410       | 3                                                                                                                                                                       | %                     | TE, te, ET      | 44             |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koeficient odrazivost přímé sluneční energie                                                                                                              | EN 410       | 3                                                                                                                                                                       | %                     | ERe, pe, ER     | 33             |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koeficient celkové propustnosti sluneční energie                                                                                                          | EN 410       | 3                                                                                                                                                                       | %                     | g               | 53             |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                         |                       |                 |                |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1487                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                         |                       |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                         |                       |                 |                |
| Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. |              |                                                                                                                                                                         |                       |                 |                |

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

*Paweł Obara*  
Paweł Obara

V Kielce

dne

10/06/2026

NPD-neoznačená vlastnost

Pokud se objeví dvě nebo více hodnot, bude to znamenat, že první hodnota se vztahuje na první sklo, druhá na druhé sklo atd.

Potvrzení o provedení HST-Heat Soak Testu, druh rámu a sloučení s UV silikonem se nachází v nákupní dokumentaci.

Hodnoty koeficientů se vztahují na svislé zasklení, bez okenních příček a dekorací na skle.

ZKRATKY: VSG-vrstvené sklo; ESG-tvrzené; TVG-polotvrzené; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sítotisk-dekorace keramickou barvou na skle; Si-akustická fólie.