

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 4/16/4LE+A (RCU B)



Výrobce::  
1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



|                                                                                                                               |                                                                              |              |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Harmonizovaná norma:                                                                                                          | PN-EN 1279-5:2018 příloha ZA                                                 |              |          |           |           |
| Zamýšlené/zamýšlená použití:                                                                                                  | Izolační skleněná jednotka/ Pro použití ve stavebnictví a stavebních pracích |              |          |           |           |
| Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                                                                     | FL04\CU16CZ\A\LE04<br>(FLOAT 4 MM\RCHU 16MM CZARNA\ARGON\LE 4MM)             |              |          |           |           |
| Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:                                                                                 | Norma                                                                        | AVCP Systems | Jednotka | Symbol    | Hodnota   |
| Bezpečnost v případě požáru – Protipožární odolnost                                                                           | EN-13501-2                                                                   | 1            | -        |           | NPD       |
| Bezpečnost v případě požáru – Reakce na oheň                                                                                  | EN-13501-1                                                                   | 3,4          | -        |           | NPD       |
| Bezpečnost v případě požáru – Chování při vnějším požáru                                                                      | -                                                                            | 3,4          |          |           | NPD       |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost vůči projektilům: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                          | EN 1063                                                                      | 1            | -        |           | NPD       |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti výbuchu: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                             | EN 13541                                                                     | 1            | -        |           | NPD       |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti násilnému vniknutí: chování v případě rozbití a odolnost vůči útokům                  | EN 356                                                                       | 3            | -        |           | NPD-NPD   |
| Bezpečnost při užívání – Odolnost proti nárazům kyvadla: chování v případě rozbití (bezpečné praskání) a odolnost vůči nárazu | EN 12600                                                                     | 3            | -        |           | NPD-NPD   |
| Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost: Odolnost vůči náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům                        | EN 572                                                                       | 4            | °K       |           | 40-40     |
| Bezpečnost při užívání – Mechanická odolnost: Odolnost skel vůči větru, tlaku sněhu, trvalému a/nebo působícímu zatížení      | -                                                                            | 4            | MPa      |           | 45-45     |
| Ochrana proti hluku: Přímá vzduchová neprůzvučnost 3-zkouška; 4-odhad; 5-rozšíření EN 12758                                   | EN 12758                                                                     | 3            | dB       | Rw(C;Ctr) | 30(-1;-4) |
| Úspora energie a zadržení tepla – Tepelné vlastnosti                                                                          | EN 673                                                                       | 3            | W/(m2.K) | Ug        | 1,1       |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient propustnosti světla                                   | EN 410                                                                       | 3            | %        | LT,tv     | 82        |
| Úspora energie a zadržení tepla – Radiometrické vlastnosti: Koefficient odrazivosti ext./int.                                 | EN 410                                                                       | 3            | %        | LR, pv/L  |           |