

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 44.4LE/16/ESG6/16/44.4LE+A(SSP W)



Hersteller::

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| Harmonisierte Norm:                                                                                                                                                                                                                                  | PN-EN 1279-5:2018 Anhang ZA                                                                                                                 |              |          |                 |                 |
| Verwendungszweck(e):                                                                                                                                                                                                                                 | Isolierglaseinheit/ Zur Verwendung im Bau- und Bauwesen                                                                                     |              |          |                 |                 |
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                                                                                                                                                                                                                | VL444N\SP16B1A\FL06\Z\H1P\SP16B1A\VL444N<br>(VSG 44.4 LE\RAMKA SSP 16 BIALA\ARGON\FLOAT 6 MM ZAT HART\RAMKA SSP 16 BIALA\ARGON\VSG 44.4 LE) |              |          |                 |                 |
| Erklärte Leistung(en):                                                                                                                                                                                                                               | Norm                                                                                                                                        | AVCP Systems | Einheit  | Symbol          | Wert            |
| Sicherheit im Brandfall – Feuerbeständigkeit                                                                                                                                                                                                         | EN-13501-2                                                                                                                                  | 1            | -        |                 | NPD             |
| Sicherheit im Brandfall - Brandverhalten                                                                                                                                                                                                             | EN-13501-1                                                                                                                                  | 3,4          | -        |                 | NPD             |
| Sicherheit im Brandfall - Verhalten bei einem Brand von außen                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                           | 3,4          |          |                 | NPD             |
| Gebrauchssicherheit - Geschossfestigkeit: Verhalten bei Bruch und Beständigkeit gegen Angriffe                                                                                                                                                       | EN 1063                                                                                                                                     | 1            | -        |                 | NPD             |
| Gebrauchssicherheit - Explosionsbeständigkeit: Verhalten bei Bruch und Beständigkeit gegen Angriffe                                                                                                                                                  | EN 13541                                                                                                                                    | 1            | -        |                 | NPD             |
| Gebrauchssicherheit - Einbruchsbeständigkeit: Verhalten bei Bruch und Beständigkeit gegen Angriffe                                                                                                                                                   | EN 356                                                                                                                                      | 3            | -        |                 | P4A-NPD-P4A     |
| Gebrauchssicherheit - Widerstand gegen Pendelschlag: Verhalten bei Bruch (sichere Rissbildung) und Schlagfestigkeit                                                                                                                                  | EN 12600                                                                                                                                    | 3            | -        |                 | 1B1-1C1-1B1     |
| Gebrauchssicherheit - mechanische Widerstandsfähigkeit: Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturänderungen und Temperaturunterschiede                                                                                                               | EN 572                                                                                                                                      | 4            | °K       |                 | 40-200-40       |
| Gebrauchssicherheit - mechanische Widerstandsfähigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Schnee, Dauerbelastung und / oder aufgebrachte Last                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 4            | MPa      |                 | 45/45-120-45/45 |
| Lärmschutz: Direkte Luftschalldämmung 3-Prüfung; 4-Schätzung; 5-Verlängerung EN 12758                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                           | 4            | dB       | Rw(C;Ctr)       | 41(-2;-6)       |
| Energieeinsparung und Wärmespeicherung - Thermische Eigenschaften                                                                                                                                                                                    | EN 673                                                                                                                                      | 3            | W/(m2·K) | Ug              | 0,6             |
| Energieeinsparung und Wärmespeicherung - Radiometrische Eigenschaften: Lichtdurchlässigkeitsfaktor                                                                                                                                                   | EN 410                                                                                                                                      | 3            | %        | LT,tv           | 70              |
| Energieeinsparung und Wärmespeicherung - Radiometrische Eigenschaften: Externe / interne Lichtreflexionskoeffizienten                                                                                                                                | EN 410                                                                                                                                      | 3            | %        | LR, pv/LR', p'v | 14/14           |
| Energieeinsparung und Wärmespeicherung - Radiometrische Eigenschaften: Durchlässigkeitsfaktor für die direkte Sonnenenergie                                                                                                                          | EN 410                                                                                                                                      | 3            | %        | TE, te, ET      | 40              |
| Energieeinsparung und Wärmespeicherung - Radiometrische Eigenschaften: Reflexionsgrad für die direkte Sonnenenergie                                                                                                                                  | EN 410                                                                                                                                      | 3            | %        | ERe, pe, ER     | 22              |
| Energieeinsparung und Wärmespeicherung - Radiometrische Eigenschaften: Gesamter Durchlässigkeitsfaktor für die Sonnenenergie                                                                                                                         | EN 410                                                                                                                                      | 3            | %        | g               | 48              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                 |                 |
| Notifizierte Stelle(n):                                                                                                                                                                                                                              | 1487                                                                                                                                        |              |          |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                 |                 |
| Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. |                                                                                                                                             |              |          |                 |                 |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: *Pawet Obara* Pawet Obara Kielce 30/12/2024

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPD-Eigenschaft nicht bestimmt                                                                                                                     |
| Wenn zwei oder mehrere Werte erscheinen, bedeutet das, dass der erste Wert die erste Scheibe und der zweite Wert die zweite Scheibe betrifft, usw. |
| Bestätigung für die Ausführung von HST-Heat Soak Test, Rahmentyp und Verbindung mit UV Silikon befinden sich in Einkaufsbelegen.                   |
| Werten der Faktoren gelten für vertikale Verglasung ohne Sprossen und Glasdekorationen                                                             |
| ABKÜRZUNGEN: ESG-Härten; TVG-teilweise gehärtet; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Siebdruck-Dekoration mit Keramfarbe auf Glas; SI-Schalldämmfolie.   |