

1. EFFECTOR S.A.
ul. Hauke-Bosaka 2
25-214 Kielce POLSKA

CE

PN-EN 1279-5:2018 pièce jointe ZA

Vitrage isolant/ Pour utilisation dans le bâtiment et les travaux de construction

VL331N\AL14\A\OR04CCRE\AL12\A\LE04
(VSG 33.1 LE\RAMKA ALU 14 MM\ARGON\ORN CREPI BIAŁY 4 MM\RAMKA ALU 12
MM\ARGON\LE 4MM)

Organisme(s) notifié(s):	1487
--------------------------	------

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Kielce

le

30/12/2024

Si deux ou plusieurs valeurs apparaissent, cela signifie que la première valeur concerne la première vitre., la deuxième valeur concerne la deuxième vitre etc.

La confirmation de la mise en œuvre du test HST-Heat Soak, du type de cadre et de la liaison avec du silicone UV est indiquée dans les documents d'achat.

Les valeurs des coefficients s'appliquent aux vitrages verticaux, sans croisillons ni ornements

ABRÉVIATION: ESG-trempage; TVG-semi-trempé; Ar-Argon; Cr-Krypton; Emalite. Sérigraphie-décoration avec de la peinture céramique sur verre; SI - Film acoustique.