

DÉCLARATION DES PERFORMANCES NO 6LE/16/6/14/6LE+A(STN)



Fabricant::

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                  |          |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Norme harmonisée:                                                                                                                                                                                                                                          |            | PN-EN 1279-5:2018 pièce jointe ZA                                                                                |          |                 |             |
| Usage(s) prévu(s):                                                                                                                                                                                                                                         |            | Vitrage isolant/ Pour utilisation dans le bâtiment et les travaux de construction                                |          |                 |             |
| Code d'identification unique du produit type:                                                                                                                                                                                                              |            | LE06\SN16\A\FL06\SN14\A\LE06<br>(LE 6MM\RAMKA STAL 16 NIERDZ\ARGON\FLOAT 6 MM\RAMKA STAL 14 NIERDZ\ARGON\LE 6MM) |          |                 |             |
| Performance(s) déclarée(s):                                                                                                                                                                                                                                | Norme      | AVCP Systems                                                                                                     | Unité    | Symbole         | Valeur      |
| Sécurité en cas d'incendie - Résistance au feu                                                                                                                                                                                                             | EN-13501-2 | 1                                                                                                                | -        |                 | NPD         |
| Sécurité en cas d'incendie - Réaction au feu                                                                                                                                                                                                               | EN-13501-1 | 3,4                                                                                                              | -        |                 | NPD         |
| Sécurité en cas d'incendie - Impact du feu externe                                                                                                                                                                                                         | -          | 3,4                                                                                                              |          |                 | NPD         |
| Sécurité d'utilisation - Résistance aux missiles: comportement en cas de rupture et résistance aux attaques                                                                                                                                                | EN 1063    | 1                                                                                                                | -        |                 | NPD         |
| Sécurité d'utilisation - Résistance à l'explosion : comportement en cas de rupture et résistance aux attaques                                                                                                                                              | EN 13541   | 1                                                                                                                | -        |                 | NPD         |
| Sécurité d'utilisation - Résistance à l'intrusion : comportement en cas de rupture et résistance aux attaques                                                                                                                                              | EN 356     | 3                                                                                                                | -        |                 | NPD-NPD-NPD |
| Sécurité d'utilisation - Résistance aux chocs pendulaires : comportement en cas de rupture (fissuration sûre) et résistance aux chocs                                                                                                                      | EN 12600   | 3                                                                                                                | -        |                 | NPD-NPD-NPD |
| Sécurité d'utilisation - Résistance mécanique : Résistance aux changements brusques de température et aux différences de température                                                                                                                       | EN 572     | 4                                                                                                                | °K       |                 | 40-40-40    |
| Sécurité d'utilisation - Résistance mécanique : Résistance du vitrage au vent, à la pression de la neige, aux charges permanentes et/ou appliquées                                                                                                         | -          | 4                                                                                                                | MPa      |                 | 45-45-45    |
| Protection contre le bruit : Isolation directe contre le bruit aérien 3-essai, 4-évaluation; 5-extension EN 12758                                                                                                                                          | -          | 4                                                                                                                | dB       | Rw(C;Ctr)       | 32(-;-;-6)  |
| Économie d'énergie et rétention de la chaleur - Propriétés thermiques                                                                                                                                                                                      | EN 673     | 3                                                                                                                | W/(m2·K) | Ug              | 0,6         |
| Économie d'énergie et rétention de la chaleur - Propriétés radiométriques : Coefficient de transmission lumineuse                                                                                                                                          | EN 410     | 3                                                                                                                | %        | LT,tv           | 73          |
| Économie d'énergie et rétention de la chaleur - Propriétés radiométriques : Coefficients de réflexion de la lumière externe / interne                                                                                                                      | EN 410     | 3                                                                                                                | %        | LR, pv/LR', p'v | 16/16       |
| Économie d'énergie et rétention de la chaleur - Propriétés radiométriques : Coefficient de transmission solaire directe                                                                                                                                    | EN 410     | 3                                                                                                                | %        | TE, τe, ET      | 44          |
| Économie d'énergie et rétention de la chaleur - Propriétés radiométriques : Coefficient de réflexion solaire directe                                                                                                                                       | EN 410     | 3                                                                                                                | %        | ERe, pe, ER     | 31          |
| Économie d'énergie et rétention de la chaleur - Propriétés radiométriques : Coefficient de transmission solaire totale                                                                                                                                     | EN 410     | 3                                                                                                                | %        | g               | 52          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                  |          |                 |             |
| Organisme(s) notifié(s):                                                                                                                                                                                                                                   | 1487       |                                                                                                                  |          |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                  |          |                 |             |
| Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. |            |                                                                                                                  |          |                 |             |

|                                                                                                                                                                 |                                   |          |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----|------------|
| Signé pour le fabricant et en son nom par:                                                                                                                      | <i>Paweł Obara</i><br>Paweł Obara | À Kielce | le | 30/12/2024 |
| NPD - caractéristique non définie                                                                                                                               |                                   |          |    |            |
| Si deux ou plusieurs valeurs apparaissent, cela signifie que la première valeur concerne la première vitre., la deuxième valeur concerne la deuxième vitre etc. |                                   |          |    |            |
| La confirmation de la mise en œuvre du test HST-Heat Soak, du type de cadre et de la liaison avec du silicone UV est indiquée dans les documents d'achat.       |                                   |          |    |            |
| Les valeurs des coefficients s'appliquent aux vitrages verticaux, sans croisillons ni ornements                                                                 |                                   |          |    |            |
| ABRÉVIATION:ESG-trempage; TVG-semi-trempe; Ar-Argon; Cr-Krypton; Emalite, Sérigraphie-décoration avec de la peinture céramique sur verre; SI - Film acoustique. |                                   |          |    |            |