

PRESTATIEVERKLARING NR. ESG4LE\16\4\16\ESG4LE+ (CU 9004)



Fabrikant::

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                             |              |          |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| Geharmoniseerde norm:                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PN-EN 1279-5:2018 bijlage ZA                                                                                                                                                |              |          |                 |             |
| Beoogd(e) gebruik(en):                                                                                                                                                                                                                                                |  | Isolatieglas/ Voor gebruik in bouw- en constructiewerkzaamheden                                                                                                             |              |          |                 |             |
| Unieke identificatiecode van het producttype:                                                                                                                                                                                                                         |  | LS04T\Z\H\IP\CU16CZ\A\FL04\CU16CZ\A\LS04T\Z\H\IP<br>(ESG PLANITHERM XN 4 ZAT HART\RCHU 16MM CZARNA\ARGON\FLOAT 4<br>MM\RCHU 16MM CZARNA\ARGON\ESG PLANITHERM XN 4 ZAT HART) |              |          |                 |             |
| Aangegeven prestatie(s):                                                                                                                                                                                                                                              |  | Norm                                                                                                                                                                        | AVCP Systems | Eenheid  | Symbool         | Waarde      |
| Brandveiligheid - Brandwerendheid                                                                                                                                                                                                                                     |  | EN-13501-2                                                                                                                                                                  | 1            | -        |                 | NPD         |
| Brandveiligheid - Reactie op vuur                                                                                                                                                                                                                                     |  | EN-13501-1                                                                                                                                                                  | 3,4          | -        |                 | NPD         |
| Brandveiligheid - Invloed van buitenvuur                                                                                                                                                                                                                              |  | -                                                                                                                                                                           | 3,4          |          |                 | NPD         |
| Gebruiksveiligheid - Projectielbestendigheid: gedrag bij breken en bestendigheid tegen aanval                                                                                                                                                                         |  | EN 1063                                                                                                                                                                     | 1            | -        |                 | NPD         |
| Gebruiksveiligheid - Explosiewerendheid: gedrag bij breken en bestendigheid tegen aanval                                                                                                                                                                              |  | EN 13541                                                                                                                                                                    | 1            | -        |                 | NPD         |
| Gebruiksveiligheid - Inbraakwerendheid: gedrag bij breken en bestendigheid tegen aanval                                                                                                                                                                               |  | EN 356                                                                                                                                                                      | 3            | -        |                 | NPD-NPD-NPD |
| Gebruiksveiligheid - Slingerslagwerendheid: gedrag bij breken (veiligbreken) en bestendigheid tegen aanval                                                                                                                                                            |  | EN 12600                                                                                                                                                                    | 3            | -        |                 | NPD-NPD-NPD |
| Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheid: Bestendigheid tegen temperatuurwijzigingen en -verschillen                                                                                                                                                            |  | EN 572                                                                                                                                                                      | 4            | °K       |                 | 200-40-200  |
| Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheid: Bestendigheid van ruiten tegen wind, sneeuw, vaste of geplaatste belasting                                                                                                                                            |  | -                                                                                                                                                                           | 4            | MPa      |                 | 120-45-120  |
| Bescherming tegen lawaai: Veilige isolatie van luchtgeluiden 3-onderzoek: 4-schatting; 5-verlenging EN 12758                                                                                                                                                          |  | -                                                                                                                                                                           | 4            | dB       | Rw(C;Ctr)       | 32(-1;-5)   |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Thermische eigenschappen                                                                                                                                                                                                     |  | EN 673                                                                                                                                                                      | 3            | W/(m2·K) | Ug              | 0,6         |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheidfactor                                                                                                                                                                      |  | EN 410                                                                                                                                                                      | 3            | %        | LT,tv           | 74          |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactoren van buiten/binnenlicht                                                                                                                                                      |  | EN 410                                                                                                                                                                      | 3            | %        | LR, pv/LR', p'v | 14/14       |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheid van directe zonne-energie                                                                                                                                                  |  | EN 410                                                                                                                                                                      | 3            | %        | TE, te, ET      | 48          |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactor van directe zonne-energie                                                                                                                                                     |  | EN 410                                                                                                                                                                      | 3            | %        | ERe, pe, ER     | 32          |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheid van totale zonne-energie                                                                                                                                                   |  | EN 410                                                                                                                                                                      | 3            | %        | g               | 54          |
| Aangemelde instantie(s):                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1487                                                                                                                                                                        |              |          |                 |             |
| De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. |  |                                                                                                                                                                             |              |          |                 |             |

Ondertekend voor en namens de fabrikant  
door:

Pawet Obara  
Pawet Obara

Te Kielce

99

30/12/2024

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPD- niet aangewezen eigenschap                                                                                                                |
| Als er twee of meer waarden voorkomen, betekent dit dat het eerste heeft betrekking op de eerste raam en tweede op de tweede enz.              |
| Bevestiging van de uitvoering van HST-Heat Soak Test, frametype en fixatie met UV siliconen, zijn in de aankoopdocumenten doorgegeven.         |
| De waarden van factoren hebben betrekking op vertical glas, zonder glasroede en versieringen.                                                  |
| AFKORTINGEN: ESG-harden; TVG-halfhehaard; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Zeefdruk- decoratie op glas met keramische verf; SI-akoestische folie. |