



1. EFFECTOR S.A.
ul. Hauke-Bosaka 2
25-214 Kielce POLSKA

CE

Geharmoniseerde norm:	PN-EN 1279-5:2018 bijlage ZA					
Beoogd(e) gebruik(en):	Isolatieglas/ Voor gebruik in bouw- en constructiewerkzaamheden					
Unieke identificatiecode van het producttype:	SC06SZ\ZH\P\TX16CZ\A\L G06T\ZH\P\TX14CZ\A\L G06T\ZH\P (STOPSOL CL SZARY 6MM ZAT HART\RTX 16MM CZARNA\ARGON\ESG CG PREMIUM 6MM ZAT HART\RTX 14MM CZARNA\ARGON\ESG CG PREMIUM 6MM ZAT HART)					
Aangegeven prestatie(s):	Norm	AVCP Systems	Eenheid	Symbool	Waarde	
Brandveiligheid - Brandwerendheid	EN-13501-2	1	-		NPD	
Brandveiligheid - Reactie op vuur	EN-13501-1	3,4	-		NPD	
Brandveiligheid - Invloed van buitenvuur	-	3,4			NPD	
Gebruiksveiligheid - Projectielbestendigheids gedrag bij breken en bestendigheids tegen aanval	EN 1063	1	-		NPD	
Gebruiksveiligheid - Explosiewerendheids gedrag bij breken en bestendigheids tegen aanval	EN 13541	1	-		NPD	
Gebruiksveiligheid - Inbraakwerendheids gedrag bij breken en bestendigheids tegen aanval	EN 356	3	-		NPD-NPD-NPD	
Gebruiksveiligheid - Slingerslagwerendheids gedrag bij breken (veiligbreken) en bestendigheids tegen aanval	EN 12600	3	-		NPD-1C1-1C1	
Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheids Bestendigheids tegen temperatuurwijzigingen en -verschillen	EN 572	4	°K		200-200-200	
Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheids Bestendigheids van ruiten tegen wind, sneeuw, vaste of geplaatste belasting	-	4	MPa		120-120-120	
Bescherming tegen lawaai: Veilige isolatie van luchtgeluiden 3-onderzoek: 4-schatting; 5-verlenging EN 12758	-	4	dB	Rw(C;Ctr)	32(-2;-6)	
Besparen van energie en warmtebehouden - Thermische eigenschappen	EN 673	3	W/(m²·K)	Ug	0,6	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheidsfactor	EN 410	3	%	LT,tv	16	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactoren van buiten/binnenlicht	EN 410	3	%	LR, pv/LR', p'v	10/31	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheids van directe zonne-energie	EN 410	3	%	TE, te, ET	12	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactor van directe zonne-energie	EN 410	3	%	ERe, pe, ER	13	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheids van totale zonne-energie	EN 410	3	%	g	16	
Aangemelde instantie(s):	1487					
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.						
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	 Paweł Obara		Te Kielce	op	30/12/2024	
NPD- niet aangewezen eigenschap						
Als er twee of meer waarden voorkomen, betekent dit dat het eerste heeft betrekking op de eerste raam en tweede op de tweede enz.						
Bestedings van de uitvoering van HST-Heat Soak Test, frametype en fixatie met UV siliconen, zijn in de aankoopdocumenten doorgegeven.						
De waarden van factoren hebben betrekking op verticaal glas, zonder glasroede en versieringen.						
AFKORTINGEN: ESG-harden; TVG-halfhehaard; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Zeefdruk- decoratie op glas met keramische verf; SI-akoestische folie.						