

PRESTATIEVERKLARING NR. ESG+HST6CN5128/14/ESG+HST6LE/16/ESG+HST6+A (SSP B)



Fabrikant:

1. EFFECTOR S.A.
ul. Hauke-Bosaka 2
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.
Oddział Wędkowy
83-115 Swarzędz POLSKA



Geharmoniseerde norm:	PN-EN 1279-5:2018 bijlage ZA					
Beoogd(e) gebruik(en):	Isolatieglas/ Voor gebruik in bouw- en constructiewerkzaamheden					
Unieke identificatiecode van het producttype:	CN06T5128\ZH\HST\P\SP14CZ\A\L G06T\ZH\HST\P\SP16CZ\A\F L06\ZH\HST\P (LE COMBI NEUTRAL 6MM ZAT HART HST\RAMKA SSP 14 CZARNA\ARGON\ESG CG PREMIUM 6MM ZAT HART HST\RAMKA SSP 16 CZARNA\ARGON\FLOAT 6 MM ZAT HART HST)					
Aangegeven prestatie(s):	Norm	AVCP Systems	Eenheid	Symbool	Waarde	
Brandveiligheid - Brandwerendheid	EN-13501-2	1	-		NPD	
Brandveiligheid - Reactie op vuur	EN-13501-1	3,4	-		NPD	
Brandveiligheid - Invloed van buitenvuur	-	3,4			NPD	
Gebruiksveiligheid - Projectielbestendigheids gedrag bij breken en bestendigheids tegen aanval	EN 1063	1	-		NPD	
Gebruiksveiligheid - Explosiewerendheids gedrag bij breken en bestendigheids tegen aanval	EN 13541	1	-		NPD	
Gebruiksveiligheid - Inbraakwerendheids gedrag bij breken en bestendigheids tegen aanval	EN 356	3	-		NPD-NPD-P2A	
Gebruiksveiligheid - Slingerslagwerendheids gedrag bij breken (veiligbreken) en bestendigheids tegen aanval	EN 12600	3	-		1C1-NPD-1B1	
Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheids Bestendigheids tegen temperatuurwijzigingen en -verschillen	EN 572	4	°K		200-40-40	
Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheids Bestendigheids van ruiten tegen wind, sneeuw, vaste of geplaatste belasting	-	4	MPa		120-45-45/45	
Bescherming tegen lawaai: Veilige isolatie van luchtgeluiden 3-onderzoek: 4-schatting; 5-verlenging EN 12758	-	4	dB	Rw(C;Ctr)	41(-2;-6)	
Besparen van energie en warmtebehouden - Thermische eigenschappen	EN 673	3	W/(m²·K)	Ug	0,6	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheidsfactor	EN 410	3	%	LT,tv	46	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactoren van buiten/binnenlicht	EN 410	3	%	LR, pv/LR', p'v	17/15	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheids van directe zonne-energie	EN 410	3	%	TE, te, ET	20	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactor van directe zonne-energie	EN 410	3	%	ERe, pe, ER	34	
Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheids van totale zonne-energie	EN 410	3	%	g	25	
Aangemelde instantie(s):	1487					
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.						

Ondertekend voor en namens de fabrikant
door:

Pawel Obara
Pawel Obara

Te Kielce

op

30/12/2024

NPD- niet aangewezen eigenschap
Als er twee of meer waarden voorkomen, betekent dit dat het eerste heeft betrekking op de eerste raam en tweede op de tweede enz.
Bevestiging van de uitvoering van HST-Heat Soak Test, frametype en fixatie met UV siliconen, zijn in de aankoopdocumenten doorgegeven.
De waarden van factoren hebben betrekking op vertical glas, zonder glasroede en versieringen.
AFKORTINGEN: ESG-harden; TVG-halfhehaard; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Zeefdruk- decoratie op glas met keramische verf; SI-akoestische folie.