



1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

CE

PN-EN 1279-5:2018 bijlage ZA

Isolatieglas/ Voor gebruik in bouw- en constructiewerkzaamheden

**SC06SZ\ZH\P\TX16SZ\A\L G06T\ZH\P\TX14SZ\A\L G06T\ZH\P**  
**(STOPSOL CL SZARY 6MM ZAT HART\RTX 16MM SZARA\ARGON\ESG CG PREMIUM**  
**6MM ZAT HART\RTX 14MM SZARA\ARGON\ESG CG PREMIUM 6MM ZAT HART)**

| Aangegeven prestatie(s):                                                                                                   | Norm       | AVCP Systems | Eenheid  | Symbool         | Waarde      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| Brandveiligheid - Brandwerendheid                                                                                          | EN-13501-2 | 1            | -        |                 | NPD         |
| Brandveiligheid - Reactie op vuur                                                                                          | EN-13501-1 | 3,4          | -        |                 | NPD         |
| Brandveiligheid - Invloed van buitenvuur                                                                                   | -          | 3,4          |          |                 | NPD         |
| Gebruiksveiligheid - Projectielbestendigheid: gedrag bij breken en bestendigheid tegen aanval                              | EN 1063    | 1            | -        |                 | NPD         |
| Gebruiksveiligheid - Explosiewerendheid: gedrag bij breken en bestendigheid tegen aanval                                   | EN 13541   | 1            | -        |                 | NPD         |
| Gebruiksveiligheid - Inbraakwerendheid: gedrag bij breken en bestendigheid tegen aanval                                    | EN 356     | 3            | -        |                 | NPD-NPD-NPD |
| Gebruiksveiligheid - Slingerslagwerendheid: gedrag bij breken (veiligbreken) en bestendigheid tegen aanval                 | EN 12600   | 3            | -        |                 | NPD-1C1-1C1 |
| Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheid: Bestendigheid tegen temperatuurwijzigingen en -verschillen                 | EN 572     | 4            | °K       |                 | 200-200-200 |
| Gebruiksveiligheid - Mechanische bestendigheid: Bestendigheid van ruiten tegen wind, sneeuw, vaste of geplaatste belasting | -          | 4            | MPa      |                 | 120-120-120 |
| Bescherming tegen lawaai: Veilige isolatie van luchtgeluiden 3-onderzoek: 4-schatting: 5-verlenging EN 12758               | -          | 4            | dB       | Rw(C;Ctr)       | 32(-;-;-6)  |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Thermische eigenschappen                                                          | EN 673     | 3            | W/(m2.K) | Ug              | 0,6         |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheidsfactor                          | EN 410     | 3            | %        | LT,tv           | 16          |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactoren van buiten/binnenlicht           | EN 410     | 3            | %        | LR, pv/LR', p'v | 10/31       |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheid van directe zonne-energie       | EN 410     | 3            | %        | TE, te, ET      | 12          |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Terugkaatsfactor van directe zonne-energie          | EN 410     | 3            | %        | ERe, pe, ER     | 13          |
| Besparen van energie en warmtebehouden - Radiometrische eigenschappen: Lichtdoorlatendheid van totale zonne-energie        | EN 410     | 3            | %        | g               | 16          |

1487

Ondertekend voor en namens de fabrikant  
door:

Pawet Obara  
Pawet Obara

op

30/12/2024

AFKORTINGEN: ESG-harden: TVG-halfhehaard: Ar-Argon: Kr-Krypton: Emalit. Zeefdruk- decoratie op glas met keramische verf: SI-akoestische folie.