

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ESG6/18/44.2LE+A (SSP G)



Producent:

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



| Norma zharmonizowana   | PN-EN 1279-5:2018 Załącznik ZA   |              |                       |                 |           |
|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  | Izolacyjna szyba zespolona/ Do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych   |              |                       |                 |           |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  | <b>FL06\ZH\P\SP18SZ\A\VL442N</b><br><b>(FLOAT 6 MM ZAT HART\RAMKA SSP 18 SZARA\ARGON\VSG 44.2 LE)</b><br><b>(Emalia)</b> |              |                       |                 |           |
| Deklarowane właściwości użytkowe   | Norma  | AVCP Systems | Jednostka             | Symbol          | Wartość   |
| Bezpieczeństwo w przypadku pożaru - Odporność ogniowa  | EN-13501-2   | 1            | -                     |                 | NPD       |
| Bezpieczeństwo w przypadku pożaru - Reakcja na ogień   | EN-13501-1   | 3,4          | -                     |                 | NPD       |
| Bezpieczeństwo w przypadku pożaru - Oddziaływanie ognia zewnętrznego   | -  | 3,4          |                       |                 | NPD       |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na pociski: zachowanie się w przypadku rozbicia i odporność na atak   | EN 1063  | 1            | -                     |                 | NPD       |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na wybuch: zachowanie się w przypadku rozbicia i odporność na atak  | EN 13541   | 1            | -                     |                 | NPD       |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na włamanie: zachowanie się w przypadku rozbicia i odporność na atak  | EN 356   | 3            | -                     |                 | NPD-P2A   |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na uderzenie wahadłowe: zachowanie się w przypadku rozbicia (bezpieczne pęknięcie) i odporność na uderzenie   | EN 12600   | 3            | -                     |                 | 1C3-1B1   |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność mechaniczna: Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur   | EN 572   | 4            | °K                    |                 | 200-40    |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność mechaniczna: Odporność szyb na siłę wiatru, napór śniegu, obciążenie trwałe i/lub przyłożone  | -  | 4            | MPa                   |                 | 75-45/45  |
| Ochrona przed hałasem: Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych 3-badanie; 4-oszacowanie; 5-rozszerzenie wg EN 12758   | -  | 4            | dB                    | Rw(C;Ctr)       | 40(-2;-6) |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości termiczne   | EN 673   | 3            | W/(m <sup>2</sup> ·K) | Ug              | 1,1       |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik przepuszczalności światła  | EN 410   | 3            | %                     | LT, tv          | NPD       |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynniki odbicia światła zew./wew  | EN 410   | 3            | %                     | LR, pv/LR', p'v | NPD       |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik przepuszczalność bezpośredniej energii słonecznej  | EN 410   | 3            | %                     | TE, te, ET      | NPD       |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik odbicia bezpośredniej energii słonecznej   | EN 410   | 3            | %                     | ERe, pe, ER     | NPD       |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej  | EN 410   | 3            | %                     | g               | NPD       |
| Jednostka notyfikowana:  | 1487   |              |                       |                 |           |
| Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklaratywnych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. |  |              |                       |                 |           |

W imieniu producenta podpisał(-a):

*Paweł Obara*  
Paweł Obara

w Kielce

dnia

2024-12-30

NPD-właściwość nie oznaczona

Jeżeli pojawiają się dwie lub więcej wartości oznacza to, że pierwsza wartość dotyczy pierwszej szyby, druga drugiej itd.

Potwierdzenie wykonania HST-Heat Soak Test, rodzaju ramki i zespolenia z silikonem UV są podane w dokumentach zakupu.

Wartości współczynników dotyczą szklenia pionowego, bez szprosów i dekoracji na szkle.

SKRÓTY: VSG-szko laminowane; ESG-hartowanie; TVG-półhartowane; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sitodruk-dekoracja farbą ceramiczną na szkle; SI-folia akustyczna.