

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 40/20/4LE+A (SSP W)



Producent:

1. EFFECTOR S.A.  
ul. Hauke-Bosaka 2  
25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
Oddział Wędkowy  
83-115 Swarzędz POLSKA



| Norma zharmonizowana  | PN-EN 1279-5:2018 Załącznik ZA  |              |                       |                 |         |
|---|---|--------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:   | Izolacyjna szyba zespolona/ Do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych                |              |                       |                 |         |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   | <b>OR04CATL\SP20BIA\LE04</b><br><b>(ORN ATLANTIC BI 4 MM\RAMKA SSP 20 BIALA\ARGON\LE 4MM)</b> |              |                       |                 |         |
| Deklarowane właściwości użytkowe  | Norma   | AVCP Systems | Jednostka             | Symbol          | Wartość |
| Bezpieczeństwo w przypadku pożaru - Odporność ogniowa   | EN-13501-2  | 1            | -                     |                 | NPD     |
| Bezpieczeństwo w przypadku pożaru - Reakcja na ogień  | EN-13501-1  | 3,4          | -                     |                 | NPD     |
| Bezpieczeństwo w przypadku pożaru - Oddziaływanie ognia zewnętrznego  | -   | 3,4          |                       |                 | NPD     |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na pociski: zachowanie się w przypadku rozbicia i odporność na atak  | EN 1063   | 1            | -                     |                 | NPD     |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na wybuch: zachowanie się w przypadku rozbicia i odporność na atak   | EN 13541  | 1            | -                     |                 | NPD     |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na włamanie: zachowanie się w przypadku rozbicia i odporność na atak   | EN 356  | 3            | -                     |                 | NPD-NPD |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność na uderzenie wahadłowe: zachowanie się w przypadku rozbicia (bezpieczne pęknięcie) i odporność na uderzenie  | EN 12600  | 3            | -                     |                 | NPD-NPD |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność mechaniczna: Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur  | EN 572  | 4            | °K                    |                 | NPD-40  |
| Bezpieczeństwo użytkowania - Odporność mechaniczna: Odporność szyb na siłę wiatru, napór śniegu, obciążenie trwałe i/lub przyłożone   | -   | 4            | MPa                   |                 | 33-45   |
| Ochrona przed hałasem: Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych 3-badanie; 4-oszacowanie; 5-rozszerzenie wg EN 12758  | -   | -            | dB                    | Rw(C;Ctr)       | NPD     |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości termiczne  | EN 673  | 3            | W/(m <sup>2</sup> ·K) | U <sub>g</sub>  | 1,1     |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik przepuszczalności światła   | EN 410  | 3            | %                     | LT, tv          | NPD     |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynniki odbicia światła zew./wew   | EN 410  | 3            | %                     | LR, pv/LR', p'v | NPD     |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej energii słonecznej  | EN 410  | 3            | %                     | TE, te, ET      | NPD     |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik odbicia bezpośredniej energii słonecznej  | EN 410  | 3            | %                     | ERe, pe, ER     | NPD     |
| Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła - Właściwości radiometryczne: Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej   | EN 410  | 3            | %                     | g               | NPD     |
| Jednostka notyfikowana:   | 1487  |              |                       |                 |         |
| Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. |   |              |                       |                 |         |

W imieniu producenta podpisał(-a):

*Paweł Obara*  
Paweł Obara

w Kielce

dnia

2024-12-30

|  |
|--|
| NPD-właściwość nie oznaczona   |
| Jeżeli pojawiają się dwie lub więcej wartości oznacza to, że pierwsza wartość dotyczy pierwszej szyby, druga drugiej itd.  |
| Potwierdzenie wykonania HST-Heat Soak Test, rodzaju ramki i zespolenia z silikonem UV są podane w dokumentach zakupu.  |
| Wartości współczynników dotyczą szklenia pionowego, bez szprosów i dekoracji na szkle.   |
| SKRÓTY: VSG-szkle laminowane; ESG-hartowanie; TVG-półhartowane; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sitodruk-dekoracja farbą ceramiczną na szkle; SI-folia akustyczna. |