

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. ESG6LE/16/ESG6/14/ESG6LE+A



Výrobca:

1. EFFECTOR S.A.  
 ul. Hauke-Bosaka 2  
 25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTOR S.A.  
 Oddział Wędkowy  
 83-115 Swarzędz POLSKA



Harmonizovaná norma:	PN-EN 1279-5:2018 príloha ZA				
Zamýšľané použitie/použitia:	Izolačné sklo/ Na použitie v stavebníctve a stavebných prácach				
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>LG06T\ZH\VAL16\A\FLO6\ZH\VAL14\A\LG06T\ZH\H                  (ESG CG PREMIUM 6MM ZAT HART\RAMKA ALU 16 MM\ARGON\FLOAT 6 MM ZAT                  HART\RAMKA ALU 14 MM\ARGON\ESG CG PREMIUM 6MM ZAT HART)</b>				
<b>Deklarované parametre:</b>	<b>Štandardné</b>	<b>AVCP Systems</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Symbol</b>	<b>Hodnota</b>
Bezpečnosť v prípade požiaru - Požiarna odolnosť	EN-13501-2	1	-		NPD
Bezpečnosť v prípade požiaru - Reakcia na oheň	EN-13501-1	3,4	-		NPD
Bezpečnosť v prípade požiaru - Pôsobenie vonkajšieho ohňa	-	3,4			NPD
Bezpečnosť pri používaní - Odolnosť voči projektilom: správanie sa v prípade rozbitia a odolnosť voči útoku	EN 1063	1	-		NPD
Bezpečnosť pri používaní - Odolnosť proti výbuchu: správanie sa v prípade rozbitia a odolnosť voči útoku	EN 13541	1	-		NPD
Bezpečnosť pri používaní - Odolnosť proti vlámaniu: správanie sa v prípade rozbitia a odolnosť voči útoku	EN 356	3	-		NPD-NPD-NPD
Bezpečnosť pri používaní - Odolnosť proti nárazu kyvadla: správanie sa v prípade rozbitia (bezpečné praskanie) a odolnosť proti nárazu	EN 12600	3	-		1C1-1C1-1C1
Bezpečnosť pri používaní - Mechanická odolnosť: Odolnosť voči náhlym zmenám teploty a teplotným rozdielom	EN 572	4	°K		200-200-200
Bezpečnosť pri používaní - Mechanická odolnosť: Odolnosť skla voči sile vetra, tlaku snehu, trvalému a/alebo dodatočnému zaťaženiu	-	4	MPa		120-120-120
Ochrana proti hluku: Priama vzduchová nepriezvučnosť - štúdia; 4-odhad; 5- rozšírenie podľa EN 12758	-	4	dB	Rw(C;Ctr)	32(-2;-6)
Úspora energie a zadržanie tepla - Tepelné vlastnosti	EN 673	3	W/(m <sup>2</sup> ·K)	U <sub>g</sub>	0,6
Úspora energie a zadržanie tepla - Rádiometrické vlastnosti: Koefficient priepustnosti svetla	EN 410	3	%	LT, tv	72
Úspora energie a zadržanie tepla - Rádiometrické vlastnosti: Koefficienty odrazu vonk./vn. Svetla	EN 410	3	%	LR, pv/LR', p'v	17/17
Úspora energie a zadržanie tepla - Rádiometrické vlastnosti: Koefficient priamej priepustnosti slnečnej energie	EN 410	3	%	TE, te, ET	44
Úspora energie a zadržanie tepla - Rádiometrické vlastnosti: Koefficient odrazu priamej slnečnej energie	EN 410	3	%	ERe, pe, ER	31
Úspora energie a zadržanie tepla - Rádiometrické vlastnosti: Koefficient celkovej priepustnosti slnečnej energie	EN 410	3	%	g	52
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	1487				
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.					

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

*Paweł Obara*  
 Paweł Obara

V Kielce

dne

30/12/2024

NPD - nie je stanovená žiadna vlastnosť

Ak vystupujú dve alebo viac hodnôt, znamená to, že prvá hodnota platí pre prvé sklo, druhá pre druhé atď.

Potvrdenie o vykonaní HST-Heat Soak Test, typu rámu a spojenie s UV silikónom sú uvedené v nákupných dokumentoch.

Hodnoty koeficientov platia pre vertikálne zasklenie, bez priečok a dekorácií na skle.

SKRATKY: VSG-laminované sklo; ESG-kalenie; TVG-polokalené; Ar-Argón; Kr-Krypton; Emalit, Sietotlač-dekorácia keramikou farbou na sklo; SI-akustická fólia.